



Certificazioni/Approvals
CE

note: molle di ritenuta relè h 35mm

DATI TECNICI/DATA

Materiale/Material	PA66 + GF-V2
Colore/Color	RAL7035
Materiale contatti/Contact material	Cu Ni
Superficie contatti/Contact surface	Placcati in metallo 5µm/Tin plated 5µm
Terminali/Terminals	Acciaio zincato 8µm/ Galvanized 8µm
Tipo di terminali/Terminal type	Gabbia vite/ Screw cage
Viti/Screws	M3 con testa combi (scanalate, Philips, Gr1, Pozi)/ M3 with combi head (slotted, Philips, Gr1, Pozi)
Tensione nominale/Rating voltage	10A 300VAC
Temperatura di funzionamento/ Working temperature	-25/+85°C
Voltaggio isolamento/Insulation voltage	4000V/s
Distanza isolamento/Insulation distance	Gr.C250, VDE 011b/2,79
Max momento torcente vite/ Max screw torque	1N/m
Sezione max cavo/Max wire section Cavo flex compatto/Flex compact wire Terminale/Terminal	0,5-2,5mm ² 2x1,5mm ²
Indice di protezione/Protection degree	IP20

Codice/
Code

Numero di
contatti/
Contacts

PCS2N 8pin 2

PCS4N 14pin 4

MISURE/SIZES (mm)

