



Sistemi di illuminazione per quadri elettrici.
Cabinet lighting systems

Approvals: CE

Dati tecnici - Technical data

Guscio - Housing	Plastica bianca UL94 V0 - White plastic UL94 V0
Classe - Appliance class	Doppio isolamento (classe II) - Double insulation (class II)
Collegamento elettrico - Electrical connection	Cavo 2,5m con spinotto (incluso) - 2,5m cable with plug (included)
Montaggio in serie - Serial Mounting	a richiesta - on request
Grado di protezione - Protection degree	IP44
Temperatura di stoccaggio - Storage temperature	-30 °C / +60 °C
Temperatura ambiente - Ambient Temperature	-30 °C / +40 °C
Durata - Service life	50000h
Interruttore - Switch	ON/OFF
Accessori inclusi - Accessories included	Clip di montaggio - Plastic clip



Sistemi di illuminazione per quadri elettrici.
Cabinet lighting systems

Code	Light source LED (K)	Luminous Flux (lm)	Voltage and Frequency	Watt (W)	Dimension			Turn on	Connection
					A	B	C		
EXT5L30 23BS	T5 4000	528	230VAC 50/60Hz	4,4	301	23	47	Switch	Terminal
EXT5L5823BS	T5 4000	1056	230VAC 50/60Hz	8,8	581	23	47	Switch	Terminal
EXLLS24DBS4W	T5 4000	528	24VDC	4,4	333	23	47	Switch	Terminal
EXLLS24DBS6W	T5 4000	792	24VDC	6,6	475	23	47	Switch	Terminal
EXLLS24DBS8W	T5 4000	1056	24VDC	8,8	627	23	47	Switch	Terminal

Disegno tecnico - Technical drawing

