

VENTILATORI ASSIALI IN AC

AC Tube Axial Fans

retailer for



IMPIEGO/USE:

Apparecchi elettromedicali, automotive, applicazioni industriali, settore IT, apparecchiature digitali.

Electromedical equipment, automotive, industrial applications, IT sector, digital equipment.



DATI TECNICI / DATA

Protezione/Burnout protection:	Termica/Thermal
Corpo/Frame:	Alluminio nero pressofuso / Black diecast aluminium
Girante/Impeller:	7 pale in alluminio nero pressofuso / 7 blades, black diecast aluminium
Supporto/Bearing:	Cuscinetti /balls
Rigidità dielettrica/Dielectric strenght:	1500VAC/sec; max dispersione:500mA / 1500VAC/sec; max leakage 500mA
Collegamenti/Connection:	Terminale/Terminal (fili su richiesta/lead wire on request)
Grado di protezione/Protection degree:	IP20
Peso/Weight:	1100 gr
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-10/+70°C
Temperatura di stoccaggio / Storage temperature	-40°C/+80°C
Vita a 40°C / Life expectancy at 40°C	50000h cuscinetti/ball

Certificazioni/Approvals


CE, RoHS, cURus

note:

Codice* Code*	Alimentazione Rated Voltage (VAC)	Potenza Input Power (Watt)	Frequenza Frequency (Hz)	Corrente assorbita Rated Current (Amp)	Portata Aria Max air flow		Velocità di rotazione Ref. speed (RPM)	Pressione statica Static Pressure		Rumorosità Noise db(A)
					CFM	m ³ /min		Pa	(mmH ₂ O)	
UF15KM11(B)(T)H	120	42	50/60	0,52/0,47	195/230	5,5/6,5	2800/3250	137,29/156,9	14/16	49/53
UF15KM23(B)(T)H	230	42	50/60	0,25/0,23	195/230	5,5/6,5	2800/3250	137,29/156,9	14/16	49/53

*S=Bronzine/Sleeves; B=Cuscinetti/Balls; T=Terminali/Terminal; W=Fili/Wire

MISURE/SIZES



PRESTAZIONI/PERFORMANCE CURVE

