

FINECORSA A CHIAVE DI SICUREZZA SAFETY DOOR SWITCHES



Uso/Use:

Macchinari industriali , movimentazione , automazione
Mechanical equipment, automation, electronic motion tools...

Caratteristiche/Features:

Finecorsa con chiave di sicurezza in acciaio, testa rotante con 8 possibilità di ingresso della chiave. Disponibili diverse tipologie di contatti.
Limit switch with stainless steel safety key, rotatable head which offers 8 side entry . Many options of contacts available.

Certificazioni/Approvals
CE, RoHS, UL

note:

DATI TECNICI /DATA

Corrente termica/Thermal current:	10A
Frequenza operazioni/Operation frequency:	Max 2 cicli/cycles sec.
Resistenza isolamento/Insulation resistance:	100MΩ min (DC 500V)
Vibrazione/Vibration:	10-55Hz±1Hz, Escursione/Excursion 0,35mm, 1oct./min
Vita meccanica / Mechanical life:	1x10 ⁶ cicli min/cycles min.
Vita elettrica / Electrical life:	150,000 cicli min/cycles min.
Grado di protezione/Protection degree:	IP65
Temperatura di funzionamento/Operating temperature:	-25/+80°C
Protezione da shok elettrico/Protection against electric shock	Classe II, Doppio Isolamento/Class II, Double insulation

Articolo/Item	Ingresso cavo Cable gland	Contatti Azione Lenta Contacts Slow Action	Chiave in dotazione Including Key type
EK-1-15-R	PG13,5	1NO+1NC	90 °
EK -1-25-R	PG13,5	2NC	90°

Dimensioni/Dimensions

