

TORRINI DI VENTILAZIONE

Fan Roof


IMPIEGO/USE:

Raffreddamento quadri elettrici, armadi RAC, apparecchiature elettriche
Cooling of electrical panels, RAC, electrical supplies.

I torrini della serie VFT sono equipaggiati con ventole radiali ad alta prevalenza e vengono accoppiati con i filtri della serie XGNF e GRF

VFT series fan roofs are equipped with high prevalence radial fans, and use XGNF and GRF series filters

DATI TECNICI / DATA

| | |
|---|---|
| Materiale / Material: | Lamiera verniciata epossidica /Epoxy painted tin |
| Colore standard/Standard color: | RAL7035 |
| Grado di protezione/Protection degree: | IP44 secondo standard EN60529/ IP44 standad according tu EN60529 |
| Opzioni/Options: | |
| Fissaggio/Fixing method: | 4 viti M6/4 M6 screws |
| Max spessore lamiera/Plate thickness: | Adattabile a qualsiasi spessore / Adjustable on any thickness |
| Temperatura di stoccaggio / Storage temperature: | Da -20°C a +70°C/From -20°C to +70°C |
| Temperatura di funzionamento / Rated temperature | Da -10°C a +60°C circa/About from -10°C to +60°C |
| Vita media a 40°C / Lifetime at 40°C: | 50000h |
| Protezione ventola / Motor protection: | Termica/Thermal |
| Connessioni elettriche / Electrical connection | 3 fili +condensatore/3 lead+capacitor |
| Guarnizione/Gasket: | Vulcanizzata/Vulcanized |
| Supporto di rotazione/Rotation: | Cuscinetto/Ball bearing |
| Peso/Weight: | 6kg circa/About 6kg |
| Dimensioni/Sizes: | 375 x 375 x 122 mm |
| Dima di foratura / Cutting out | 222 x 222 mm |

Certificazioni/Approvals
CE

note:

| Codice Code | Alimentazio ne Rated Voltage (VDC) | Frequenz a Frequenc y (Hz) | Potenza in entrata Rated Power (Watt) | Corrente nominale Rated Current (A) | Portata Aria Max air flow | | Direzione flusso Air direction | Prevalenza Static Pressure (Pa) | Rumorosit à Noise db(A) |
|-----------------|--|--|--|---|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | Ventola/ Fan (m³/h) | Con filtro/ With filter (m³/h) | | | |
| VFT TX 1935110B | 115 | 50/60 | 58/77 | 0,58/0,73 | 550/590 | 413/443 | In estrazione | 370 / 510 | 68 / 71 |
| VFT TX1935230B | 230 | 50/60 | 78/106 | 0,32/0,40 | 550/590 | 413/443 | In estrazione | 370 / 510 | 68 / 71 |

MISURE / SIZES

