



FILTRI PER VENTOLE MONTAGGIO RAPIDO AD INCASSO

FAN FILTERS - SNAP FIXING

Certificazioni/Approvals

CE, UL

note:

Questi filtri possono essere montati in abbinamento alla nostra serie di gruppi di ventilazione XVE/ These filters can be mounted on our XVE cooling fan series

I panni filtro possono essere lavati in acqua circa 10 volte/ Filters are washable in water about 10 times

DATI TECNICI/DATA

Materiale/Material:	PC/ ABS UL94-V0
Colore/Color:	RAL7035
Grado di protezione/Protection degree:	IP54 standard; IP55 con filtro EU5 secondo normativa Nema EN60529; Nema 12 secondo UL508 standard/ IP54 standard; IP55 with EU5 filter according to EN60529; Nema 12 type according to UL508 standard
Sistema di fissaggio/Fixing method:	Scatto rapido/Snap mounting
Tipo di panno/Filter media type:	Autoestinguente in fibra a struttura/Self extinguishing
Spessore lamiera/Plate thickness:	1,5/2,2mm
Temperatura di stoccaggio/Storage temperature:	-40°C/+70°C
Temperatura di esercizio/Operating temperature:	-30°C/+60°C
Classe di filtraggio/Filtering class:	IP 54: G3 secondo EN779/G3 / according to EN779/G3 IP 55: G4 secondo EN779/G4 / according to EN779/G4
Pulizia filtro / cleaning pad	Rapida apertura / Easy opening
Grado di separazione/Degree of separation:	85%-DIN24185
Capacità di ritenzione/Dust retention capacity:	600gr/m ³

Per IP55, aggiungere al codice -55/For IP55 add -55 to the code

Codice Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	WEIGHT
XGNFF8035	107	91,5	16,5	6,7	95	91,5	0,1
XGNFF1235	150	124	21,5	7,7	131	124	0,2
XGNFF2035	204	176	21,5	8	185	177	0,33
XGNFF2535	250	223	24,9	8,9	230	223	0,57
XGNFF3035	325	291	24,5	9,5	302	291	4,5

